inter oil
LUBRIFIANTS

MADE IN FRANCE

GAMME DES LUBRIFIANTS PROFESSIONNELS

MOTO

LINKEDIN

SITE WEB

www.inter-oil.com

MAURAN S.A.S.
551 Route de Revel 31450 ODARS
+33 (0)5 61 81 03 61 - mauran@inter-oil.com
Filiale du Groupe Chimiget

4 TEMPS MOTOS MOTEURS & TRANSMISSIONS

PRODUITS INTER OIL	VISCOSITÉ	CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS *Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.
TRAJECTOIRE	**5W-40**	Lubrifiant 100% synthèse, spécialement élaboré pour les moteurs 4 temps de Motos, nouvelle génération, de toutes cylindrées et de toutes puissances.	API : SL - JASO T903-2016 : MA 2
TRAJECTOIRE	**10W-50**	Lubrifiant de synthèse, de très hautes performances, tout spécialement élaboré pour les moteurs de motos 4 Temps , de toutes cylindrées, fonctionnant dans les conditions de services les plus difficiles (compétition).	API : SL - JASO T903-2016 : MA 2
TRAJECTOIRE	**10W-40**	Lubrifiant de synthèse, spécialement élaboré pour les moteurs de Motos, nouvelle génération, de toutes cylindrées et de toutes puissances.	API : SG/SJ/SL JASO T903-2016 : MA 2
TRAJECTOIRE	**15W-50**	Lubrifiant de synthèse, spécialement élaboré pour les moteurs de Motos, nouvelle génération, de toutes cylindrées et de toutes puissances.	API : SL - JASO T903-2016 : MA 2
TRAJECTOIRE	**20W-50**	Lubrifiant de semi-synthèse, de très hautes performances, tout spécialement élaboré pour les moteurs de motos 4 Temps, de toutes cylindrées, fonctionnant dans les conditions de services les plus difficiles (compétition).	API : SL - JASO T903-2016 : MA 2
BIKER	**20W-50**	Lubrifiant d'origine Minérale, pour tous les moteurs de motos 4 temps exigeant le grade de viscosité SAE 20W-50. Plus particulièrement recommandé pour les motos « ancienne génération » de toutes cylindrées et de toutes puissances.	API : SL - JASO : MA / MA2
TRANS GEAR	**75W-90**	Huile de Synthèse, Extrême Pression Renforcée, pour la lubrification des boites de vitesses de motos (boîte de vitesses séparées) et des transmissions par cardan.	API : GL4 ET GL5

2 TEMPS MOTOS MOTEURS & TRANSMISSIONS

PRODUITS INTER OIL	CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS *Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.
2T SINTIX	Huile 100 % Synthèse pour les moteurs 2 Temps, refroidis par air ou par liquide, avec des propriétés ANTI FUMEE (JASO FD). Tous services, 2 Temps, dans des conditions de fonctionnement extrêmes (compétition, moto,karting, etc...). Prédiluée, de couleur bleue.Performance API TC. Mélange ou graissage séparé, se reporter aux recommandations constructeurs.	API : TC - ISO: L-EGD - JASO: FD- ROTAX 253 - HUSQVARNA 346 ET 372
EXTREME 2T	Lubrifiant de SYNTHESE, spécialement élaboré pour les moteurs 2 Temps des motos, de toutes cylindrées et de toutes puissances. Offre une lubrification optimale pour toutes les conditions d'utilisation : route, usage urbain, tout terrain, circuit. Mélange ou graissage séparé, se reporter aux recommandations constructeurs.	API : TC- JASO : FD- ISO : GLOBAL-L-EGD
SELECTEUR SPEED 10W30	Lubrifiant pour les boîtes à vitesses des motos à moteur 2 Temps, avec embrayage intégré à bain d'huile. Convient lorsque le constructeur recommande une « huile moteur » 10w30. Motos de toutes cylindrées, Route, Trails, Cross, Enduro…..	API SL - JASO T903-2016 MA / MA2

FOURCHES & AMORTISSEURS

PRODUITS INTER OIL	CARACTÉRISTIQUES
AMPLITUDE 3C **Extra Light – 2,5w** **AMPLITUDE 4C** **Light – 5w** **AMPLITUDE 7C** **Medium – 10w** **AMPLITUDE 9C** **Heavy Medium – 15w**	Huile 100 % de Synthèse, élaborée à base d'hydrocarbure de synthèse et d'esters pour les fourches, convient également pour de nombreux usages hydrauliques « basses températures » (amortisseurs, vérins, etc…) Excellent comportement à froid, très grande stabilité à chaud, traitement spécifique « anti-friction ».
AMORTISSEUR 3CX	Huile de Synthèse, à haut indice de viscosité, permettant de bonnes performances d'amortissement. Excellent comportement à froid comme à chaud assurant un fonctionnement précis et durable du principe hydraulique.

NOS GAMMES DE PRODUITS RÉPONDANT AUX EXIGENCES DES CONSTRUCTEURS

Consultez nos services commerciaux ou notre site internet pour connaître l'exhaustivité de nos produits par gamme

inter oil
LUBRIFIANTS

www.inter-oil.com

Votre contact