




**inter oil**  
LUBRIFIANTS



**MADE IN FRANCE**

**GAMME DES LUBRIFIANTS  
PROFESSIONNELS  
MOTOCULTURE**



LINKEDIN



SITE WEB



[www.inter-oil.com](http://www.inter-oil.com)



**Chimiget**

Groupe Chimique Industriel



**MAURAN S.A.S.**

**551 Route de Revel 31450 ODARS**

**+33 (0)5 61 81 03 61 - [mauran@inter-oil.com](mailto:mauran@inter-oil.com)**

**Filiale du Groupe Chimiget**

## LES HUILES MOTEURS 4 TEMPS

PRODUITS INTER OIL	VISCOSITÉ	CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS *Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.
<b>MULTIJARDIN 4T</b>	<b>15W-40</b>	Huile Multigrade pour moteurs Essence et Diesel, spécifique moteur 4 temps parc et jardin : tracteurs agricoles, micro-tracteurs...	ACEA : E3-96 ISSUE 4 / A / B3-04- API : CG-4 / SJ
<b>MULTIJARDIN 4T</b>	<b>10W-30</b>	Huile Multigrade pour moteurs Essence et Diesel, spécifique moteur 4 temps parc et jardin lorsque le constructeur recommande un grade 10W30.	API : CG-4 / SG
<b>MULTIJARDIN 4T</b>	<b>SAE 30</b>	Huile monograde supérieure, pour tous moteurs essence et diesel spécifique parc et jardin	API : CD / SG

## LES HUILES 2 TEMPS

PRODUITS INTER OIL	CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS *Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.
<b>MULTIJARDIN 2 TEMPS SYNTHÈSE</b>	HUILE SYNTHÉTIQUE, pour les moteurs DEUX TEMPS. Tronçonneuse, taille haie, tous matériels 2 temps parc et jardin...propriétés ANTI FUMÉE (JASO FC). Limite les émissions de fumée et «anti-calamine», maintient les systèmes d'échappement propres. Utilisation selon préconisations constructeur. Couleur rouge.	API TC-JASO FD/FC-ISO GLOBAL-L-EGD
<b>MULTIJARDIN 2TX</b>	Huile de TECHNOLOGIE SYNTHÉTIQUE, pour les moteurs DEUX TEMPS. Tronçonneuse, taille haie, tous matériels 2 temps parc et jardin... Limite les émissions de fumée et «anti-calamine», maintient les systèmes d'échappement propres. Utilisation selon préconisations constructeur. Couleur verte.	API TC-ISO: GLOBAL - EGC- JASO: FC
<b>SAFELAND MULTIJARDIN 2TS</b>	Huile pour moteurs 2 Temps Synthétique, pour tous moteurs à graissage séparé ou par mélange (y compris injection directe). Elaborée à partir d'esters et d'agent d'onctuosité biodégradables, elle participe à la protection de l'environnement. Lubrification optimale dans toutes les conditions de service, même les plus sévères, protège contre l'usure, évite les dépôts ainsi que la formation de fumée à l'échappement. GAMME SAFE.	API: TC ET ISO GLOBAL-L-EGD

## LES HUILES HYDRAULIQUES

PRODUITS INTER OIL	VISCOSITÉ	SPÉCIFICATIONS *Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.
<b>MULTIJARDIN FLUID HV 46</b>	<b>46</b>	Huile hydraulique, pour tous circuits hydrauliques (transmissions hydrostatiques, relevages, vérins, bennes, etc...)
<b>MULTIJARDIN FLUID HV 68</b>	<b>68</b>	

## LES HUILES TRANSMISSIONS

PRODUITS INTER OIL	CARACTÉRISTIQUES / SPÉCIFICATIONS *Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.
<b>MULTIJARDIN TRANSMISSION</b>	Fluide spécial pour les systèmes hydrauliques et les transmissions mécaniques/hydrostatiques des tracteurs agricoles et micro-tracteurs équipés de freins & embrayages immergés. (kubota, iseki, etesia...). Specs Hydraulique : Afnor HV 46/68 Kubota UDT Specs Transmission: API GL4 - Allison C4 Convient aussi pour les matériels John Deere et Massey Ferguson.

## LES HUILES DE CHAÎNE

PRODUITS INTER OIL	VISCOSITÉ	CARACTÉRISTIQUES / SPÉCIFICATIONS *Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.
<b>FORLAND</b>	<b>100-150</b>	Huile filante pour le graissage des chaînes de tronçonneuses. Très bon pouvoir lubrifiant et grande adhérence du film d'huile. Protection optimale, contre l'usure, du guide et de la chaîne.
<b>FORLAND</b>	<b>220</b>	Huile Minérale filante, de forte viscosité, pour le graissage général des organes mécaniques (couple d'engrenages, glissières, chaînes, articulations diverses, etc...). Très bon pouvoir lubrifiant et grande adhérence aux parties métalliques (plan vertical). Protection optimale, contre l'usure, du guide et de la chaîne. Limite les projections d'huile excessives (chaîne à grande vitesse). Convient particulièrement pour la lubrification des chaînes des têtes d'abattage.

**FORLAND****320**

Huile Minérale filante, de très forte viscosité, spécialement adaptée pour les chaînes des têtes d'abattage, couple d'engrenages, glissières, chaînes, articulations diverses, etc.

**SAFELAND  
SPECIAL CHAINE**

Huile filante, élaborée à base d'huile végétale biodégradable, pour le graissage des chaînes de tronçonneuses. GAMME SAFE.

## LES HUILES BOITES ET PONTS

PRODUITS INTER OIL	VISCOSITÉ	CARACTÉRISTIQUES / SPÉCIFICATIONS <small>*Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.</small>	API
<b>MULTIJARDIN B.V.P.</b>	<b>80W-90</b>	Huile "Extrême Pression", de hautes performances générales, pour boîtes de vitesses et ponts.	API : GL-4 ET GL-5 API MT-1- MIL L-2105D- ZF TE-ML- 05A / 07A / 17B / 21A
<b>MULTIJARDIN PONT A VIS RICIN</b>	<b>90</b>	Huile de ricin inhibée. Réducteurs à vis sans fin, certains motoculteurs (Staub). Non Miscible avec les huiles minérales. Spécifique couronnes en bronze.	API GL2


## LES GRAISSES

PRODUITS INTER OIL	VISCOSITÉ	CARACTÉRISTIQUES / SPÉCIFICATIONS <small>*Consulter la fiche technique pour connaître les niveaux de performances.</small>
<b>MULTI MOS2</b>	<b>NLGI 2</b>	Graisse multiservice, tous usages, au savon de Lithium et Bisulfure de Molybdène (1%), à haut point de fusion et insoluble à l'eau. Bonne stabilité mécanique et bonnes propriétés d'adhérence, d'antirouille et d'antifriction. Recommandée pour la lubrification de tous les organes moyennement chargés soumis à des chocs et/ou des vibrations. Convient pour les organes chargés : Poids Lourds, T.P. Plage d'utilisation : - 25°C à + 130°C (140°C en pointe).
<b>SAFELAND EP2</b>	<b>NLGI 2</b>	Graisse Synthétique, Extrême-Pression avec une biodégradabilité > 60% selon OCDE 301B et avec une utilisation autorisée en industrie agro-alimentaire où il y a un risque de contact fortuit (H1). Adaptée pour de multiples usages : axes, essieux, cardans, paliers hydrauliques ou hydroélectriques, roulements et galets...pour les commandes des écluses et des barrages présents sur les voies fluviales, pour les engins agricoles (moissonneuses, machines à vendanger...)...Adhérente et insoluble à l'eau, elle est adaptée pour la lubrification de tous les organes pouvant être en contact fréquent avec l'eau. Sa bonne pompabilité permet aussi une utilisation dans les systèmes à graissage centralisé. GAMME SAFE.



# NOS GAMMES DE PRODUITS RÉPONDANT AUX EXIGENCES DES CONSTRUCTEURS

Consultez nos services commerciaux ou notre site internet pour connaître l'exhaustivité de nos produits par gamme



Votre contact



[www.inter-oil.com](http://www.inter-oil.com)